

AL-1600A

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ & ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ.



καταμέτρηση.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ:

Διαθέτει πλήρες πληκτρολόγιο που προσφέρει ευελιξία και ταχύτητα στην επιλογή των καταμετρήσεων.

Οι ρυθμίσεις των παραμέτρων καταμέτρησης και η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του, επιλέγονται πολύ εύκολα από το ευέλικτο και απλό πρόγραμμα μέσω του πληκτρολογίου.

Προσφέρει απόλυτη αξιοπιστία και ακρίβεια στην

Διαθέτει μικροϋπολογιστή, που ελέγχει όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

- Εντοπίζει τα μισά και διπλά χαρτονομίσματα.
- Εντοπίζει τα διαφορετικού μεγέθους χαρτονομίσματα, ελέγχοντας πάχος, ύψος και μήκους του χαρτονομίσματος.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

- Έλεγχος της ποιότητας του χαρτιού μέσω λάμπας υπεριώδους ακτινοβολίας **UV**.
- Έλεγχος γνησιότητας με ανιχνευτή **MG**.
- Έλεγχος γνησιότητας μεταλλικής ταινίας, με ανιχνευτή **MT**, νέας τεχνολογίας που ελέγχει την αγωγιμότητα της μεταλλικής ταινίας.
- Έλεγχος με ανιχνευτή υπέρυθρης μελάνης **IR**.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- Ταχύτητα καταμέτρησης 1000 χαρτονομίσματα / λεπτό.
- Καταμετρά και ελέγχει **ΕΥΡΩ, ΔΟΛΛΑΡΙΑ Η.Π.Α.**.
- Άμεση προεπιλογή καταμέτρησης από το πλήρες και εργονομικό πληκτρολόγιο.
- **Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη τύπου LCD, με πλήρη μηνύματα.**
- Αυτόματη/χειροκίνητη εκκίνηση καταμέτρησης.
- Πρόσθεση καταμετρήσεων, εμφανίζει το άθροισμα περισσότερων καταμετρήσεων.
- Χοάνη εισόδου για 200 χαρτονομίσματα.
- Χοάνη υποδοχής 200 χαρτονομισμάτων.
- Αθόρυβη λειτουργία.
- Σύνδεση με δεύτερη οθόνη για τον πελάτη.
- Διαστάσεις χαρτονομίσματος: 110 X 50 έως 185 X 90 mm.
- Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Τάση λειτουργίας: 99-245 V.
- Κατανάλωση: 40 W.
- Βάρος: 6,2 κιλά.
- Διαστάσεις: 290X 240 X 175 mm.